



Встраиваемый точечный светодиодный светильник

**GLO**



Регулируемый встраиваемый акцентный светодиодный светильник круглого сечения с регулировкой ассиметричного угла светового потока от 0о до 25о.

Высокие показатели зрительного комфорта света: RA>90, CСK 3000K, UGR<19


#### Области применения:

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



Powered by

**TRIDONIC**



## Характеристики

Источник света - COB - светодиод 30°  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90  
 Показатель слепимости (UGR) <19



Материал корпуса - **алюминий**  
 Стандартный цвет - **белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005)**  
 Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**

Диммирование (опционально) - **Протокол DALI**

GLO 80 S



Монтаж : Ø75



25°



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
GLO 80 S	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

