



Светодиодный светильник
для ЖКХ

SOLO – M



Алюминиевые антивандальные светодиодные светильники серии SOLO предназначены для широкого применения в сфере ЖКХ.

Корпус светильника изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что исключает возможность образования коррозии.

Светорассеиватель изготовлен из матового ударопрочного поликарбоната.

Срок службы — до 100 000 часов.


Области применения:

- применение в сфере ЖКХ;
- освещение лестничных пролетов;
- освещение подъездов зданий и сооружений;
- освещение коридоров;
- использование в качестве дежурного освещения



Характеристики

Монтаж	накладной
Источник света	LED
Высота размещения	3–4 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	алюминий 2 мм, покрыт порошковой краской
Цвет корпуса	белый (RAL 9016)
Отражатель	алюминий
Рассеиватель	Светорассеиватель опал (матовый) из светостабилизированного поликарбоната Светорассеиватель микропризма из светостабилизированного поликарбоната
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP65
Гарантия	3 года



Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
Solo – M	25 Вт	3000 лм	4000К / 5000К	SAMSUNG LED

возможно изменение параметров $\pm 10\%$

Опаловое
стекло из
светосраби-
лизирован-
ного поли-
карбоната

Алюминий
толщиной
2 мм, покрыт
порошковой
краской

Светодиоды
SAMSUNG